



Exemples d'applications LWA-130

Affiche lumineuse DEL à haute luminescence

Boîtier profilé en aluminium avec une vitre frontale imprimée à l'arrière et deux caches terminaux. L'éclairage lumineux de la surface de l'inscription est très homogène grâce à l'utilisation d'un corps conducteur de la lumière avec les bandes DEL super claires à rayonnement latéral. L'affiche lumineuse ne demande aucun entretien.

L'affiche lumineuse peut être réglée entre allumage clignotant et permanent à l'aide d'un commutateur DIP tout comme le buzzer intégré (env. 90dB) peut être activé ou désactivé.

Accessoires disponibles : Embase en V2A à prémonter dans l'objet.

Données techniques:

LWA-130

Couleur du boîtier:	Noir
Couleur de la surface lumineuse	Standard : jaune
Dimensions du boîtier (LxHxP) :	346 x 166 x 35 mm
Dimensions de la vitre frontale :	240 x 130 mm
Tension d'alimentation	22 - 27 VDC
Consommation de courant sous 24V permanent:	95 mA
Consommation de courant sous 24V clignotant:	55 mA
Consommation de courant pour buzzer:	+ 20mA
Protection, fusible:	fusible réarmable Polyswitch
Mode de protection selon EN60529 / IEC529:	IP 50
Température d'exploitation selon VdS :	Classe II, -10...+55 °C