


## Magnetkontakte

Einbau-Ausführung; Aufbauteile optional.  
 Hohe Ansprechabstände :  
 Schalter - Magnet stirnseitig 16 mm  
 Schalter - Magnet seitlich 24 mm  
 Abmessungen für Schalter und Magnet:  
 Außendurchmesser : 6 mm  
 Einbautiefe : 30 mm  
 Wasserdicht vergossen IP 66  
 VE: jeweils 5 Stück



### Magnetkontakte VdS-Klasse B

**Magnetkontakt weiß ERK 46/4 ws 14410614**

VdS - Nr. G 194518  
 4-adrig 4 m Kabel; VE: jeweils 5 Stück

**Magnetkontakt weiß ERK 56/4 ws 14510614**

VdS-Nr. G 191524  
 Wechsler, 4-adrig 4 m Kabel

### Magnetkontakte, VdS-Klasse C

VdS - Nr. G 194077

**Magnetkontakt weiß ERK 66/4 ws 14610614**


4-adrig 4 m Kabel; VE: jeweils 5 Stück



### Aufbauteile für Magnetkontakte


Gehäuseabmessungen : L 46 x B 10 x T 10 mm  
 je 2 Gehäuseoberteile, 2 Gehäuseunterteile,  
 5 Höhenausgleichsscheiben je 2 mm stark,

**weiß (VE = 25 St.) ERK-ATW 14010010**



**Magnet für Schubstange MR - S 14003300**

Zur Montage auf Schubstangen von Türen und Fenstern. Im Rahmen wird ein Reedkontakt eingebaut. Bei Bewegung der Verschlusseinrichtung wird der Magnet vor den Kontakt gefahren oder entfernt.  
 Mit Einbaureedkontakt ERK 46/2 oder /4  
 VdS - Nr. G190074 Klasse C Verschußüberwachung  
 Ansprechabstand stirnseitig: 18 mm  
 Magnet-Abmessungen: 10mmØ x 5mm hoch  
 Bohrung in der Magnet-Mitte 4 mmØ  
 Lieferumfang:  
 1 Magnet  
 3 Distanzhülsen 7mm / 5mm / 3mm  
 1 Schraube M 3 x 20 Messing, vernickelt


**Blockmagnetkontakte**

VdS - Nr. G 191523 Klasse B  
 Aufbaumagnetkontakt L 55 x B 10 x T 10 mm  
 Ansprechabstand : 18 mm  
 Gehäuse mit Kreuzloch für variable Montage; für  
 Türen, Tore und Fenster, die Kontakte in massiver  
 Bauform mit vergrößertem Schaltabstand benötigen.  
 Im Lieferumfang je 12 Schraublochabdeckungen  
 VE: jeweils 5 Stück

<b>Blockmagnetkontakt</b>	<b>BRK 2 ws</b>	<b>14430202</b>
4-adrig mit 2m Anschlußkabel		

<b>Blockmagnetkontakt</b>	<b>BRK 4 ws</b>	<b>14430244</b>
4-adrig mit 4m Anschlußkabel		

<b>Aufbausockel für Blockmagnetkontakt, 2 mm</b>		
VE = 25 St. Höhenausgleichscheiben		
<b>Aufbausockel weiß</b>	<b>MK-SO ws</b>	<b>14030811</b>

<b>Rolltorkontakt</b>	<b>RTK-4</b>	<b>40090059</b>
VdS - Nr. G 196648 Klasse B		
2m Anschlusskabel, 4-adrig in 0,5m Schutzschlauch		

<b>Rolltorkontakt</b>	<b>RTK-5</b>	<b>40090824</b>
VdS - Nr. G 196066 Klasse C		
2m Anschlußkabel 4-adrig in 0,5m Schutzschlauch		
Geeignet für Rolltore, Schiebetore und Garagentore.		