

Installationsmaterial

Klemmverteiler VS 15 / 18 / 80



mit VdS-Anerkennung Klasse C

Die EUROTRON Klemmverteiler erleichtern ganz erheblich die Installation und den Service in der Alarm- und Sicherheitstechnik durch die löt- und schraubfreie Federklemmtechnik.

Die Anschlußklemmen benötigen gegenüber anderen Techniken kein spezielles Ansetzwerkzeug. Pro Klemme können ohne Verzinnung ein-drähtige, mehrdrähtige oder auch feindrähtige Leitungsquerschnitte von 0,08 bis 0,5 qmm [d.h. bis 1 x 0,8Ø oder auch 2 x 0,6Ø] angeschlossen werden.

Die Verteilereinsätze haben jeweils Doppel- bzw. Mehrfachklemmen und sind vollisoliert. Meßpunkte für den Klemmen erleichtern die Prüfung bestehender Installationen bzw. das Auffinden von Verdrahtungsfehlern.

Diese Klemmtechnik erspart viel kostbare Zeit beim Herstellen, Ändern und Erweitern der Verdrahtung.



Klemmverteiler 15-polig aP, weiß ab 10 Stück

VS15-AW

**19011015
19011015.10**

VdS-Nr. G 195050 Klasse C
Kunststoffgehäuse mit Verteilerplatine und 32 Federklemmen: 2 x 3-polig, 12 x 2-polig und 1 x 2-polig für Sabotagekontakt
Abmessungen: L 115 x B 40 x T 22 mm

Plombierplättchen f. VS15, weiß

VS15-PLW

19011250

Beutel mit je 50 Stück





Klemmverteiler 18-polig für uP-Dose ab 10 Stück

VSU-18

**19001018
19001018.10**

VdS-Nr. G 197008, Kl. C,
für Hohlwanddose 68 mmØ oder uP-Dose 55 mmØ
mit 34 Federklemmen: 16 x 2-polig,
1 x 2-polig für Sabotagekontakt



<p>Klemmverteiler 80-polig aP VS-80 19001080</p> <p>VdS-Nr. G 196015, Klasse C im Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9002 "grauweiß", mit 160 Federklemmen: 4 x 8-polig, 64 x 2-polig; die 8-poligen können beliebig aufgeteilt werden Abmessungen: B 310 x H 120 x T 50 mm</p>
<p>Klemmverteiler-Platine 40-pol. VS-40 PL 19001040</p> <p>zum Einsatz in Gehäuse, mit 6 Abstandshaltern mit 80 Federklemmen: 2 x 8-polig, 32 x 2-polig; die 8-poligen können beliebig aufgeteilt werden Abmessungen: H 135 x B 43 x H 20 mm</p>
<p>Leergehäuse VS-80 LG 19002080</p> <p>VdS-Nr. G 196015, Klasse C Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9002 "grauweiß", Abmessungen: B 310 x H 120 x T 50 mm</p>
<p>VdS-Siegel f. VS-18 / 80 VDS-Siegel 19001090</p> <p>zur Plombierung, selbstklebend, 12er Pack</p>